



от 180 до 350 л.с.



Ø 35 см макс.

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Высокая производительность, прочность и легкость составляют сильные стороны этого мульчера, оснащенного ротором с фиксированными зубьями. UMM/S – это универсальная модель, которая используется с тракторами мощностью 180-350 л.с. для измельчения деревьев и кустарников со стволами и сучьями диаметром до 30 см. Благодаря небольшому весу эта модель более удобна в эксплуатации, в том числе на крутых склонах, а за счет системы типа W для настройки параллельности между редуктором и карданным валом обеспечивается максимальный рабочий угол карданного вала в любых условиях. На новой модели серийной комплектации устанавливаются противоножки Spike PRO.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток
Настройка трехточечного крепления
Герметичный корпус / антипылевой
Система централизованной смазки
Гидравлические шланги внутри корпуса
Защита гидравлических цилиндров
сменные защитные цепи
Ременной привод
Редуктор с муфтой свободного хода
Карданный вал с защитной муфтой
Сменные на болтовом креплении ступицы ротора (из кованой стали)
Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления

Система типа Z для настройки параллельности между редуктором и карданным валом
Регулируемый противонож Spike PRO (для лесных машин)
Регулируемые опорные салазки
Опорная подножка

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пластины на винтовом креплении для защитных цепей
Гидродинамические муфты (UMM/S 225-250 UMM/S/HP 225-250)
Возможность установки на ротор опционных зубьев
Система типа W для настройки параллельности между редуктором и карданным валом
Салазки для заглубления
Механически регулируемая толкающая рама
Гидравлически регулируемая толкающая рама
Гребельные клыки

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Защита цилиндров
для большей прочности и надежности

Усиленный задний щиток
способствует направлению растительности в измельчительную камеру

Агрессивный дизайн корпуса машины
более выдвинутый вперед ротор позволяет увеличить объем обрабатываемого материала избегая волочения

Регулируемые противоножки **Spike Pro** дают лучшее качество измельчения материала



Система параллельности BOM/редуктор типа «Z»
обеспечивает правильный рабочий угол между шлицевым (карданным) валом и BOM



Усиленная трансмиссия
для тракторов мощностью до 350 л.с.

Регулируемое выдвижное трехточечное крепление
для оптимального крепления к любым типам тракторов



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



1

Система параллельности BOM/редуктор типа «W»
позволяет мульчеру работать под несколькими углами без риска повреждения BOM



2

Механическая/гидравлическая толкающая рама
толкает и перемещает растительность до измельчения



3

Дополнительные направляющие клыки для толкающей рамы
Удерживают срезанные деревья и не дают им сваливаться набок



4

Трансмиссия с гидродинамической муфтой в стандартном исполнении
для защиты трансмиссии в момент начала движения трактора (плавный старт) и повышения производительности машины

МОДЕЛЬ	Трактор (л.с.)		Отбор мощности (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Вес включая ротор (кг)		Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/тип зубьев	
	мин.	макс.				тип C/3	тип B/3		B/3+C/3/SS	C/3+C/3/SS
UMM/S 200	180	280	1000	2064	2494	2940	3250	350	72+2	44+2
UMM/S 225	190	280	1000	2304	2734	3070	3360	350	80+2	50+2
UMM/S 250	200	280	1000	2544	2974	3210	3520	350	92+2	56+2
UMM/S/HP 200	180	350	1000	2064	2494	2980	3280	350	72+2	44+2
UMM/S/HP 225	190	350	1000	2304	2734	3310	3580	350	80+2	50+2
UMM/S/HP 250	200	350	1000	2544	2974	3450	3870	350	92+2	56+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.